Seica Automation

Static Work Stations

Indice
Contents

1. TAVOLO MODELLO TH
1. TH TABLE

2. ANGOLO PER TAVOLO TH
2. CORNER MODUL FOR TH TABLE

3. TAVOLO MODELLO CH
3. CH TABLE

4. TAVOLO THM PER MONTAGGIO IN LINEA
4. THM TABLE FOR IN LINE PRODUCTION

5. TAVOLO SERIE LH
5. LH TABLE

6. TAVOLO DISIMPEGNO MODELLO DH
6. DH BENCH TABLE

N.B. Tutte le misure si intendono espresse in "mm"

TH Adatto al tavolo modello TH
CH Adatto al tavolo modello CH
THM Adatto al tavolo modello THM
LH Adatto al tavolo modello LH
DH Adatto al tavolo modello DH

Seica Automation

Indice
Contents

7. MONTANTI, SUPPORTI, TRAVERSE E BARRE
7. POSTS, SUPPORTS, CROSSBAR, AND HOLDING BARS

8. MENSOLE
8. SHELFS

9. ELETTRIFICAZIONE
9. ELETTRIFICATION

10. ILLUMINAZIONE
10. LIGHTING

11. CASSETTIERE
11. DRAWERS

12. ALTRI ACCESSORI
12. OTHER ACCESSORIES

13. CARRELLI
13. TROLLEYS

14. SEDIE PER LABORATORIO
14. LABORATORY CHAIRS

N.B. All measurements are given in "mm"

LH Suitable for LH table
TH Suitable for TH table
DH Suitable for DH table
CH Suitable for CH table
THM Suitable for THM table

Seica Automation

1. TAVOLO MODELLO TH
1. TH TABLE

Il tavolo della serie TH è realizzato con una robusta struttura portante in tubi d'acciaio 80 x 40 x 3 - 40 x 40 x 2 mm e un sistema d'irrigidimento ne garantisce la perfetta stabilità. Il piano di lavoro in truciolato può essere rivestito da laminato melaminico antiriflesso ad alta resistenza su ambo i lati, oppure nella versione ESD con laminato statico dissipativo, resistività 10^8 Ohm, bordi con profilo in PVC nero antistatico piatto e due prese per il collegamento del bracciale antistatico nel fascione anteriore. Altezza del tavolo 820 mm.
Di serie: barra poggiapiedi, piedini regolabili, verniciatura a polvere RAL 7035 grigio chiaro.
Nel fascione anteriore predisposizione per ospitare n. 3 prese bipasso (opzione).
Disponibile in altre colorazioni a richiesta e gruppi di elettrificazione personalizzati.

The table of the TH series is built with a strong bearing structure of steel pipes 80 x 40 x 2 – 40 x 40 x 2 mm and a stiffening system ensuring its perfect stability. The chipboard work top can be faced on both sides with high-resistance anti-reflection melamine laminate, or in the ESD version with static dissipative laminate, 10^8 Ohm resistivity, flat antistatic black PVC edge trims and two sockets for the connection of the antistatic wrist strap on the front board. Table height 820 mm.
Standard equipment: footrest bar, adjustable supporting feet, light grey RAL 7035 powder painting. The front board is equipped to house 3 bypass sockets (optional).
Available in other colours on request and customized wiring systems.

1. TAVOLO MODELLO TH
1. TH TABLE

	Lunghezza del piano di lavoro Work top length	Profondità 800 mm Depth 800 mm	Profondità 900 mm Depth 900 mm	Profondità 1000 mm Depth 1000 mm
	1200	200 - 100	200 - 101	200 - 200
●	1300	200 - 102	200 - 103	200 - 201
	1400	200 - 104	200 - 105	200 - 202
●	1500	200 - 106	200 - 107	200 - 203
	1600	200 - 108	200 - 109	200 - 204
	1700	200 - 110	200 - 111	200 - 205
●	1800	200 - 112	200 - 113	200 - 206
	1900	200 - 114	200 - 115	200 - 207
	2000	200 - 116	200 - 117	200 - 208
	2500	200 - 118	200 - 119	200 - 209
	3000	200 - 120	200 - 121	200 - 210

Tavoli altezza 820 mm a richiesta personalizzabili / Table hight 820 mm customised to request

N.B. Aggiungere suffisso "E" per la versione ESD / N.B. Add suffix "E" for ESD version

● Articoli a magazzino s.v. / On stock subject to being un sold

Seica Automation

2. ANGOLO PER TAVOLO TH
2. CORNER MODUL FOR TH TABLE

Gli angoli di raccordo per l'unione dei tavoli TH sono disponibili in due versioni, con mensola e senza.
La struttura è costituita da tubi di acciaio, il ripiano di lavoro e la mensola in truciolato da 30 mm può essere rivestito da laminato melaminico antiriflesso ad alta resistenza su ambo i lati oppure, nella versione ESD con laminato statico dissipativo, resistività 10^8 Ohm, bordi con profilo in PVC nero antistatico piatto.
L'altezza utile sotto mensola è di 500 mm.
Verniciatura a polvere RAL 7035 grigio chiaro.
Disponibile in altre colorazioni a richiesta e gruppi di elettrificazione personalizzati.

There are two corner module versions available for TH benches: with or without shelf.
The structure is on strong steel pipes 80 x 40 mm and 40 x 40 mm.
The working plan and the shelf are chipboard made, both 30 mm thick can be faced on both sides with high resistance antireflection melamine laminate or, on esd version with 10^8 Ohm resistivity static dissipative laminate, flat antistatic black PVC edge trims.
The working height under the shelf are 500 mm.
Light grey RAL 7035 powder painting.
Availabrl in other colors on request and customired wiring systems.

2. ANGOLO PER TAVOLO TH
2. CORNER MODUL FOR TH TABLE

Angolo per tavolo profondità 800 mm
Corner modul for table depth 800 mm

Codice Code	Descrizione Description
200 - 300	Angolo senza mensola Corners moduls without shelf
200 - 301	Angolo con Mensola profondità 300 mm Corners moduls depth 300 mm with shelf
200 - 302	Angolo con Mensola profondità 350 mm Corners moduls depth 350 mm with shelf
200 - 303	Angolo con Mensola profondità 400 mm Corners moduls depth 400 mm with shelf
200 - 304	Angolo con Mensola profondità 500 mm Corners moduls depth 500 mm with shelf

N.B. Aggiungere suffisso "E" per la versione ESD
N.B. Add suffix "E" for ESD version

Angolo per tavolo profondità 900 mm
Corner modul for table depth 900 mm

Codice Code	Descrizione Description
200 - 400	Angolo senza mensola Corners moduls without shelf
200 - 401	Angolo con Mensola profondità 300 mm Corners moduls depth 300 mm with shelf
200 - 402	Angolo con Mensola profondità 350 mm Corners moduls depth 350 mm with shelf
200 - 403	Angolo con Mensola profondità 400 mm Corners moduls depth 400 mm with shelf
200 - 404	Angolo con Mensola profondità 500 mm Corners moduls depth 500 mm with shelf

N.B. Aggiungere suffisso "E" per la versione ESD
N.B. Add suffix "E" for ESD version

3. TAVOLO MODELLO CH
3. CH TABLE

Il tavolo modello CH è realizzato con una robusta struttura portante in tubi di acciaio 80 x 40 x 3 e 40 x 40 x 2 mm. Il piano di lavoro in truciolato da 30 mm può essere rivestito da laminato melaminico antiriflesso ad alta resistenza su ambo i lati oppure, nella versione ESD con laminato statico dissipativi, resistività 10^8 Ohm, bordi con profilo in PVC nero antistatico piatto, predisposizione per due prese di collegamento del bracciale antistatico. Altezza del tavolo da terra 820 mm.
Di serie: barra poggiapiedi, piedini regolabili, verniciatura a polvere RAL 7035 grigio chiaro.
Nel fascione anteriore predisposizione per ospitare n. 3 prese bipasso (opzione).
Disponibile in altre colorazioni a richiesta e gruppi di elettrificazione personalizzati.

The CH model bench is built with a strong bearing structure of steel pipes 80 x 40 x 3 mm and 40 x 40 x 2 mm. the chipboard top work is 30 mm stick and can be faced on both sides with high resistance anti-reflection melamine laminate or, on esd version with 10^8 Ohm resistivity static dissipative laminate, flat antistatic black pvc edge trims and two electrical sockets for the connection of the antistatic wrist strap on the front board. Table height is 820 mm std.
Standard equipment: footrest bar, adjustable supporting feet, light grey RAL 7035 powder painting. The front board is equipped to house 3 bypass sockets (optional).
Available in other colours on request and customized wiring systems.

3. TAVOLO MODELLO CH
3. CH TABLE

Lunghezza del piano di lavoro Work top length	Profondità 800 mm Depth 800 mm	Profondità 900 mm Depth 900 mm	Profondità 1000 mm Depth 1000 mm
1200	400 - 100	400 - 101	400 - 200
1300	400 - 102	400 - 103	400 - 201
1400	400 - 104	400 - 105	400 - 202
1500	400 - 106	400 - 107	400 - 203
1600	400 - 108	400 - 109	400 - 204
1700	400 - 110	400 - 111	400 - 205
1800	400 - 112	400 - 113	400 - 206
1900	400 - 114	400 - 115	400 - 207
2000	400 - 116	400 - 117	400 - 208
2500	400 - 118	400 - 119	400 - 209
3000	400 - 120	400 - 121	400 - 210

Tavoli ad altezza 820 mm a richiesta personalizzabili / Table hight 820 mm customised to request

N.B. Aggiungere suffisso "E" per la versione ESD / N.B. Add suffix "E" for ESD version

4. TAVOLO THM PER MONTAGGIO IN LINEA
4. THM TABLE FOR IN LINE PRODUCTION



Tavoli della serie THM sono stati concepiti e studiati per facilitare l'operazione di montaggio manuale sui PCB, grazie alla possibilità di inclinare il piano di lavoro da 0° a 20°.
Piano rivestito realizzato in truciolato, rivestito da laminato melaminico antiriflesso, ad alta resistenza su ambo i lati, disponibili anche nella versione ESD utilizzando melaminico con resistività 10^8 Ohm.
Fornito di guide in acciaio che permettono il sollevamento dei PCB dalla superficie e lo scorrimento in modo tale da permettere il passaggio da tavolo a tavolo e di conseguenza da operatore a operatore.
Bordi con profilo in PVC nero antistatico piatto, due prese di collegamento per il bracciale antistatico nel fascione anteriore, se nella versione ESD. Altezza del tavolo da terra 900 mm. Di serie barra poggia piedi, piedini regolabili, verniciatura a polvere RAL 7035 (grigio chiaro) disponibili in altre colorazioni a richiesta e gruppi di elettrificazione personalizzati. Nel fascione anteriore predisposizione per ospitare tre prese elettriche (opzione).
La robusta struttura portante è realizzata con tubi di acciaio 80 x 40 x 3 e 40 x 40 x 2 mm.
Disponibili in altre colorazioni a richiesta e gruppi di elettrificazione personalizzati.

The THM table series is designed and developed to support the PCB manual assembly operation.
Thanks to its possibility to adjust work plane from 0° to 20° the operator can easily insert all the components.
The chipboard working plan is 30 mm thick and can be faced on both sides with high resistance antireflection melamine laminate or with 10^8 Ohm resistivity static dissipative laminate in ESD version.
Two stain steel guides keep a gap from the table surface and let the PCB pass through from one table to another in order to complete the assembly.
Black flat antistatic PVC edged the working plane; in the ESD version two electrical sockets are available for the connection of the antistatic wrist strap on the front edge.
Table height is 900 mm from ground plane. Height adjustable support feet and footrest bar are standard equipment. Light grey RAL 7035 powder painting.
Three service sockets are available as option in the rear board. The table is available in other colours on request as well as customized electrical wiring system does.
The THM model table is built with a strong steel construction frame with 80 x 40 x 3 mm and 40 x 40 x 2 mm section.

4. TAVOLO THM PER MONTAGGIO IN LINEA
4. MODEL THM TABLE FOR IN LINE PRODUCTION

A Tavoli 150 x 650 mm - Tables 150 x 650 mm

Codice Code	Descrizione Description
300 - 102	Tavolo serie THM 1300 x 800 mm Table THM series 1300 x 800 mm
300 - 106	Tavolo serie THM 1500 x 800 mm Table THM series 1500 x 800 mm
300 - 112	Tavolo serie THM 1800 x 800 mm Table THM series 1800 x 800 mm
300 - 116	Tavolo serie THM 2000 x 800 mm Table THM series 2000 x 800 mm

N.B. Aggiungere suffisso "E" per la versione ESD
N.B. Add suffix "E" for ESD version

Tavoli serie THM per Montaggio piano 150 + 650 mm
(inclinabile manualmente fino a 20°)
Table THM series, work top 150 + 650 mm
(manual adjustable inclination max 20°)

ACCESSORI
ACCESSORIES

Codice Code	Descrizione Description
301 - 102	Kit guide regolabili per Tavolo 1300 mm Adjustable support for table length 1300 mm
301 - 106	Kit guide regolabili per Tavolo 1500 mm Adjustable support for table length 1500 mm
301 - 112	Kit guide regolabili per Tavolo 1800 mm Adjustable support for table length 1800 mm
301 - 116	Kit guide regolabili per Tavolo 2000 mm Adjustable support for table length 2000 mm

B Tavoli 150 x 750 mm - Tables 150 x 750 mm

Codice Code	Descrizione Description
300 - 103	Tavolo serie THM 1300 x 900 mm Table THM series 2000 x 800 mm
300 - 107	Tavolo serie THM 1500 x 900 mm Table THM series 1500 x 900 mm
300 - 113	Tavolo serie THM 1800 x 900 mm Table THM series 1800 x 900 mm
300 - 117	Tavolo serie THM 2000 x 900 mm Table THM series 2000 x 900 mm

.N.B. Aggiungere suffisso "E" per la versione ESD
N.B. Add suffix "E" for ESD version

Tavoli serie THM per Montaggio piano 150 + 750 mm
(inclinabile manualmente fino a 20°)
Table THM series, work top 150 + 750 mm
(manual adjustable inclination max 20°)

ACCESSORI
ACCESSORIES

Codice Code	Descrizione Description
301 - 103	Kit guide regolabili per Tavolo 1300 mm Adjustable support for table length 1300 mm
301 - 107	Kit guide regolabili per Tavolo 1500 mm Adjustable support for table length 1500 mm
301 - 113	Kit guide regolabili per Tavolo 1800 mm Adjustable support for table length 1800 mm
301 - 117	Kit guide regolabili per Tavolo 2000 mm Adjustable support for table length 2000 mm

5. TAVOLO SERIE LH
5. LH TABLE

I tavoli della serie LH sono stati concepiti e studiati per il montaggio di particolari ingombranti in grado di ospitare più operatori su ambo i lati per lavori in serie, grazie alle generose dimensioni del suo piano di lavoro. La superficie profondità 1000 mm è realizzata in truciolato può essere rivestita da laminato melaminico antiriflesso resistività 10^8 Ohm ad alta resistenza su ambo i lati, oppure nella versione ESD con laminato antistatico piatto e due prese per il bracciale antistatico nella versione ESD. Altezza standard del tavolo da terra 1000 mm con possibilità di regolazioni.
La robusta struttura portante è realizzata con tubi in acciaio 80 x 40 x 2 e 40 x 40 x 2 mm. Di serie barra poggia piedi, piedini regolabili, verniciatura a polvere RAL 7035 (grigio chiaro), disponibili in altre colorazioni a richiesta e gruppi di elettrificazione personalizzati.

The LH table series is designed and developed to assembly bulky devices. More than one operator can work on both sides of the table due to the wide working plane. The chipboard working plan is 30 mm thick and can be faced on both sides with high resistance antireflection melamine laminate or with 10^8 Ohm resistivity static dissipative laminate in ESD version.
Black flat antistatic PVC edged the working plane; in the ESD version two electrical sockets are available for the connection of the antistatic wrist strap on the front edge. Table height is 1000 mm from ground plane. Height adjustable support feet and footrest bar are standard equipment. Light grey RAL 7035 powder painting. The table is available in other colours on request as well as customized electrical wiring system does. The LH model table is built with a strong steel construction frame with 80 x 40 x 2 mm and 40 x 40 x 2 mm section.

Tavoli con montanti - Table with posts

Codice Code	Descrizione Description
350 - 100	Tavolo serie LH larghezza 2000 mm Table LH series 2000 mm
350 - 101	Tavolo serie LH larghezza 3000 mm Table LH series 3000 mm
350 - 102	Tavolo serie LH larghezza 4000 mm Table LH series 4000 mm

N.B. Aggiungere suffisso "E" per la versione ESD
N.B. Add suffix "E" for ESD version

Tavoli senza montanti - Table without posts

Codice Code	Descrizione Description
350 - 110	Tavolo serie LH larghezza 2000 mm Table LH series 2000 mm
350 - 111	Tavolo serie LH larghezza 3000 mm Table LH series 3000 mm
350 - 112	Tavolo serie LH larghezza 4000 mm Table LH series 4000 mm

N.B. Aggiungere suffisso "E" per la versione ESD
N.B. Add suffix "E" for ESD version

5. TAVOLO SERIE LH
5. LH TABLE

Accessori per Tavoli LH con montanti - Accessories for table LH series with posts

Codice Code	Descrizione Description
351 - 100	Kit barre regolabili (1dx & 1sx) per supporto traverse (da aggiungere ad ogni tavolo per il supporto di una o più traverse) Adjustable bar kit (1dx & 1sx) for upright crossbar (to add for each table in order to upright one or plus crossbar)
351 - 101	Traversa porta attrezzi per tavolo 2000 mm (1 carrello in dotazione altri eventuali da aggiungere) Crossbar for tool for table 2000 mm (1 carriaged included)
351 - 103	Traversa porta attrezzi per tavolo 3000 mm (1 carrello in dotazione altri eventuali da aggiungere) Crossbar for tool for table 3000 mm (1 carriaged included)
351 - 104	Traversa porta attrezzi per tavolo 4000 mm (1 carrello in dotazione altri eventuali da aggiungere) Crossbar for tool for table 4000 mm (1 carriaged included)
351 - 105	Traversa porta illuminazione per tavolo 2000 mm (numero 1 pezzo regolabile in profondità) Crossbar for light for table 2000 mm (adjustable on depth)
351 - 106	Traversa porta illuminazione per tavolo 3000 mm (numero 1 pezzo regolabile in profondità) Crossbar for light for table 3000 mm (adjustable on depth)
351 - 107	Traversa porta illuminazione per tavolo 4000 mm (numero 1 pezzo regolabile in profondità) Crossbar for light for table 4000 mm (adjustable on depth)

Mensole sotto piano per tavoli LH con e senza montanti (altezza regolabile)
Shelf under worktop for LH series with and without posts (adjustable height)

Codice Code	Per tavolo For table
351 - 200	2000 mm
351 - 201	3000 mm
351 - 202	4000 mm

6. TAVOLO DISIMPEGNO MODELLO DH
6. DH BENCH TABLE

Dimensione Dimension	Codice Code
1500 x 500	450 - 100
2000 x 500	450 - 101
1500 x 600	450 - 102
2000 x 600	450 - 103

Mensola sotto tavolo in lamiera zincata Shelf under table in steel zinc	Codice Code
Per 1500 x 500 / 600	451 - 100
Per 2000 x 500 / 600	451 - 102

Suffisso "V" per verniciatura a polveri
Ad suffix "V" for powder painting

Il tavolo DH è stato pensato come base di appoggio nelle linee e laboratori ove serve una struttura poco ingombrante ma di estrema robustezza. La struttura è costituita da tubi di acciaio 40 x 40 x 2 mm, il piano di lavoro in truciolato da 30 mm può essere rivestito da laminato melaminico antiriflesso ad alta resistenza su ambo i lati oppure, nella versione ESD con laminato statico dissipativo, resistività 10^8 Ohm, bordi con profilo in PVC nero antistatico piatto. La mensola inferiore può essere fornita zincata oppure verniciata.
Verniciatura a polvere RAL, disponibili in altri colori 7035 grigio chiaro, altezza del tavolo da terra 820 mm. Piedini regolabili e predisposizione per N. 2 prese frontali. (opzione).

DH bench bourns from the idea to have a service table in the shop floor or in the laboratories where a simple and unwieldy table is required.
The dh model table has a bearing structure of steel pipes 40 x 40 x 2 mm.
The working plan and the shelf are chipboard made, both 30 mm thick can be faced on both sides with high resistance antireflection melamine laminate or, on esd version with 10^8 Ohm resistivity static dissipative laminate, flat antistatic black PVC edge trims.
The bottom side shelf can be zinc plated or painted. Light grey ral 7035 powder painting, available others colors on request, table height is 820 mm. Adjustable supporting feet and predisposition to N. 2 frontal sacket (optional).

7. MONTANTI, SUPPORTI, TRAVERSE E BARRE TH THM CH
7. POSTS, SUPPORTS, CROSSBARS AND BOX HOLDING BARS

7.1. MONTANTI TH THM CH
7.1. POSTS

Composti da doppio tubo di acciaio 60 x 40 x 2 mm con fuga centrale per poter ospitare tutti gli accessori e fornire la massima flessibilità di regolazione d'altezza.

Double steel pipe combinations 60 x 40 x 2 mm with central runaway to house all accessories and provide maximum height adjustment.



201 - 100
KIT MONTANTI
ALTEZZA UTILE 120 mm
PER BARRA ELETTRIFICATA

201 - 100
SUPPORT KIT
WORKING HEIGHT 120 mm
FOR ELECTRIFIED BAR

201 - 103
KIT MONTANTI ALTEZZA UTILE
1200 mm (PER L'AGGANCIO
DI TUTTI GLI ACCESSORI)

201 - 103
SUPPORT KIT WORKING
HEIGHT 1200 mm (FOR
HOOKING UP ANY FITTING)

201 - 101
KIT MONTANTI ALTEZZA UTILE
800 mm (PER BARRA
ELETTRIFICATA E MENSOLE)

201 - 101
SUPPORT KIT WORKING HEIGHT
800 mm (FOR ELECTRIFIED
BAR AND SHELVES)

201 - 105
KIT MONTANTI DOPPIO
FISSAGGIO ALTEZZA UTILE
1200 mm (PER L'AGGANCIO
DI TUTTI GLI ACCESSORI)

201 - 105
SUPPORT KIT WITH DOUBLE
FASTENING WORKING
HEIGHT 1200 mm (FOR
HOOKING UP ANY FITTING)

7.2. SUPPORTI PER TRAVERSE
7.2. SUPPORTS FOR CROSSBARS

TH THM CH

202 - 501
KIT SUPPORTI PER TRAVERSE PORTA ATTREZZI E ILLUMINAZIONE
(SPORGENZE 500 mm)

202 - 501
SUPPORT KIT FOR TOOL RACK CROSSBARS AND LIGHTING
(PROJECTION 500 mm)

202 - 600
KIT BRACCI SOSTEGNO PER LA BARRA PORTABACINELLE
(SPORGENZE 280 mm)

202 - 600
SUPPORTING ARM KIT FOR TRAY BAR (PROJECTION 280 mm)

7.3. TRAVERSA PORTA ILLUMINAZIONE
7.3. LIGHTING CROSSBAR

TH THM CH

Lunghezza tavolo Table length	Codice Code
1200 / 1300	202 - 140
1400 / 1500 / 1600	202 - 141
1700 / 1800	202 - 142
1900 / 2000	202 - 143
2500	202 - 144
3000	202 - 145

N.B. Aggiungere cod. 202 - 501 / N.B. Add code 202 - 501

7.4. TRAVERSA PORTA ATTREZZI
7.4. TOOL CROSSBAR

TH THM CH

La traversa può essere regolata in profondità ed altezza (comprensiva di n. 1 carrello).

The crossbar can be adjusted in depth and height (incl. n. 1 trolley)

Lunghezza Tavolo Table length	Codice Code
1200 / 1300	202 - 502
1400 / 1500 / 1600	202 - 503
1700 / 1800	202 - 504
1900 / 2000	202 - 505
2500	202 - 506
3000	202 - 507
Carrellino supplementare Additional trolley	202 - 500

N.B. Sono necessari i supporti codice 202 - 501
N.B. Supports code 202 - 501 are required

7.5. BARRA PORTA BACINELLE REGOLABILE IN ALTEZZA E PROFONDITÀ

TH THM CH

7.5. BOX HOLDING BAR ADJUSTABLE ON HEIGHT AND DEPTH

Utilizzata per l'aggancio dei cassettini porta componenti, realizzata in acciaio 30 x 30 x 2 mm ed un apposito aggancio in polietilene.
Regolabile in profondità ed altezza.

Used to hook on tool trays, made of steel 30 x 30 x 2 mm and a special polyethylene link.
Adjustable in depth and height.



Lunghezza tavolo Table length	Codice Code
1200 / 1300	202 - 601
1400 / 1500 / 1600	202 - 602
1700 / 1800	202 - 603
1900 / 2000	202 - 604
2500	202 - 605
3000	202 - 606

7.6. BARRA PORTA BACINELLE REGOLABILE IN ALTEZZA

TH THM CH

7.6. BOX HOLDING BAR ADJUSTABLE ON HEIGHT



Lunghezza tavolo Table length	Codice Code
1200 / 1300	202 - 611
1400 / 1500 / 1600	202 - 612
1700 / 1800	202 - 613
1900 / 2000	202 - 614
2500	202 - 615
3000	202 - 616

8. MENSOLE
8. SHELF

8.1. MENSOLA AD ALTEZZA VARIABILE TH THM CH
8.1. ADJUSTABLE HEIGHT SHELF

Robusta struttura in acciaio 40 x 40 x 2 e 30 x 30 x 2 mm, piano realizzato in truciolato rivestito su ambo i lati da laminato melaminico ad alta resistenza, oppure, nella versione ESD con laminato statico dissipativo, resistività 10^8 Ohm e bordi con profilo in PVC nero antistatico. Predisposta per essere agganciata ai montanti a regolazione variabile.

Strong steel structure 40 x 40 x 2 and 30 x 30 x 2 mm, chipboard shelf faced on both sides with high-resistance melamine laminate, or for ESD version with static dissipative laminate, 10^8 Ohm resistivity, antistatic black PVC edge trims. Can be hooked to adjustable height uprights.

Lunghezza Length	Profondità 300 mm Depth 300 mm	Profondità 350 mm Depth 350 mm	Profondità 400 mm Depth 400 mm	Profondità 500 mm Depth 500 mm
1200	202 - 200	202 - 201	202 - 202	202 - 233
1300	202 - 203	202 - 204	202 - 205	202 - 234
1400	202 - 206	202 - 207	202 - 208	202 - 235
1500	202 - 209	202 - 210	202 - 211	202 - 236
1600	202 - 212	202 - 213	202 - 214	202 - 237
1700	202 - 215	202 - 216	202 - 217	202 - 238
1800	202 - 218	202 - 219	202 - 220	202 - 239
1900	202 - 221	202 - 222	202 - 223	202 - 240
2000	202 - 224	202 - 225	202 - 226	202 - 241
2500	202 - 227	202 - 228	202 - 229	202 - 242
3000	202 - 230	202 - 231	202 - 232	202 - 243

N.B. Aggiungere suffisso "E" per la versione ESD / N.B. Add suffix "E" for ESD version

8.2. MENSOLA AD ALTEZZA FISSA — TH CH
8.1. FIXED HEIGHT SHELF

Robusta struttura in acciaio 40 x 40 e 30 x 30 mm, piano realizzato in truciolato rivestito su ambo i lati da laminato melaminico ad alta resistenza, oppure, nella versione ESD con laminato statico dissipativo, resistività 10^8 Ohm e bordi con profilo in PVC nero antistatico. Inseribile direttamente al tavolo mantenendo una altezza fissa di 400 o 500 mm.

Strong steel structure 40 x 40 and 30 x 30 mm, chipboard top faced on both sides with high-resistance melamine laminate, or for the ESD version with static dissipative laminate, 10^8 Ohm resistivity, and antistatic black PVC edge trims. To be fastened directly in the table at a fixed height of 400 or 500 mm.

Mensola altezza 400 mm - Shelf height 400 mm

Lunghezza Length	Profondità 300 mm Depth 300 mm	Profondità 350 mm Depth 350 mm	Profondità 400 mm Depth 400 mm
1200	202 - 300	202 - 301	202 - 302
1300	202 - 306	202 - 307	202 - 308
1400	202 - 312	202 - 313	202 - 314
1500	202 - 318	202 - 319	202 - 320
1600	202 - 324	202 - 325	202 - 326
1700	202 - 330	202 - 331	202 - 332
1800	202 - 336	202 - 337	202 - 338
1900	202 - 342	202 - 343	202 - 344
2000	202 - 348	202 - 349	202 - 350
2500	202 - 354	202 - 355	202 - 356
3000	202 - 360	202 - 361	202 - 362

N.B. Aggiungere suffisso "E" per la versione ESD / N.B. Add suffix "E" for ESD version

Mensola altezza 500 mm - Shelf height 500 mm

Lunghezza Length	Profondità 300 mm Depth 300 mm	Profondità 350 mm Depth 350 mm	Profondità 400 mm Depth 400 mm
1200	202 - 303	202 - 304	202 - 305
1300	202 - 309	202 - 310	202 - 311
1400	202 - 315	202 - 316	202 - 317
1500	202 - 321	202 - 322	202 - 323
1600	202 - 327	202 - 328	202 - 329
1700	202 - 333	202 - 334	202 - 335
1800	202 - 339	202 - 340	202 - 341
1900	202 - 345	202 - 346	202 - 347
2000	202 - 351	202 - 352	202 - 353
2500	202 - 357	202 - 358	202 - 359
3000	202 - 363	202 - 364	202 - 365

N.B. Aggiungere suffisso "E" per la versione ESD / N.B. Add suffix "E" for ESD version

8.3. MENSOLA AD INCLINAZIONE ED ALTEZZA VARIABILE — TH THM CH
8.3. SHELF WITH ADJUSTABLE INCLINATION AND HEIGHT

Realizzata in acciaio zincato o verniciato a polveri RAL 7035
Profondità 300 mm

Made of zinc-plated steel or painted with RAL 7035 powder paint
Depth 300 mm

Lunghezza Tavolo Table length	P 300 mm	P 400 mm
1200 / 1300	202 - 100	202 - 106
1400 / 1500 / 1600	202 - 101	202 - 107
1700 / 1800	202 - 102	202 - 108
1900 / 2000	202 - 103	202 - 109
2500	202 - 104	202 - 110
3000	202 - 105	202 - 111

N.B. Aggiungere suffisso "V" per RAL 7035
N.B. Add suffix "V" for RAL 7035

8.4. MENSOLA POSTERIORE SOTTOTAVOLO — TH THM
8.4. DESKTOP BOTTOM SHELF

Struttura in acciaio 30 x 30 x 2 mm, piano in truciolato rivestito su ambo i lati da laminato melaminico ad alta resistenza, oppure, nella versione ESD con laminato statico dissipativo, resistività 10^8 Ohm e bordi con profilo in PVC nero antistatico.

Steel structure 30 x 30 x 2 mm, chipboard top faced on both sides in high-resistance melamine laminate, or for the ESD version with static dissipative laminate, 10^8 Ohm resistivity, and antistatic black PVC edge trims.

Lunghezza Tavolo Table length	P 300 mm "filo"	P 400 mm	P 500 mm
1200 / 1300	202 - 400	202 - 410	202 - 420
1400 / 1500 / 1600	202 - 401	202 - 411	202 - 421
1700 / 1800	202 - 402	202 - 412	202 - 422
1900 / 2000	202 - 403	202 - 413	202 - 423
2500	202 - 404	202 - 414	202 - 424
3000	202 - 405	202 - 415	202 - 425

N.B. Aggiungere suffisso "E" per la versione ESD
N.B. Add suffix "E" for ESD version

9. ELETTRIFICAZIONE
9. ELETTRIFICATION

9.1. KIT ELETTRIFICAZIONE PER FASCIONE ANTERIORE
9.1. KIT ELETTRIFICATION KIT FOR FRONT BOARD

TH THM CH

Codice Code	Descrizione Description
202 - 120	Kit elettrificazione (3 prese ITA BIPASSO) Elettrification kit (3 bypass SOCKETS ITALY)
202 - 120 A	Kit elettrificazione (2 prese ITA BIPASSO + INT. LAMPADA) Elettrification kit (2 bypass SOCKET ITALY + SWITCH LIGHT)
202 - 120 B	Kit elettrificazione (1 presa shuko + 1 INT. LAMPADA) Elettrification kit (1 SHAIKO SOCKET)
202 - 120 C	Kit interruttore lampada illuminazione Switch light
202 - 120 D	Kit elettrificazione (1 presa ITA BIPASSO) Elettrification kit (1 bypass SOCKET ITALY)
202 - 120 E	Kit elettrificazione (1 DIMMER PER LAMPADA) Elettrification kit (1 DIMMER LIGHT)
202 - 120 F	Kit elettrificazione (1 SHUKO + 1 BIPASSO ITALY) Elettrification kit (1 DINNER LIGHT + 1 BIPASSO ITALY

9.2. BARRA ELETTRIFICATA AD INCLINAZIONE VARIABILE
9.2. ELECTRIFIED BAR WITH ADJUSTABLE INCLINATION

TH THM CH

Esempio composizione: N. 1 interruttore magnetotermico da 10A con spia per la presenza di tensione, N. 6 prese multipresa (Shuko + Italia 10/16A)
Elettrificazioni personalizzate a richiesta.

Example: N. 1 10A magnetothermal switch with voltage indicator light, N. 6 multi-socket units (Schuko + Italy 10/16A)
Customized wiring on request.



Lunghezza Tavolo Table length	Codice Code
1200 / 1300	202 - 122
1400 / 1500 / 1600	202 - 123
1700 / 1800	202 - 124
1900 / 2000	202 - 125
2500	202 - 126
3000	202 - 127

Codice Code	Descrizione Description
202 - 121	Kit elettrificazione 6 PRESE con ITA BIPASSO Electrified bar 6 SHUKO SOCKETS
202 - 121 A	Kit elettrificazione 12 ITA BIPASSO Electrified bar 12 BYPASS ITALY SACKET
202 - 121 B	Kit elettrificazione 3 SHUKO con ITA BIPASSO e 6 ITA BIPASSO Electrified bar 3 SHUKO and 6 BYPASS ITALY SOCKETS
202 - 121 C	Kit elettrificazione 6 SHUKO con ITA BIPASSO e 4 ITA BIPASSO Electrified bar 6 SHUKO and 4 BYPASS ITALY SOCKETS
202 - 121 D	Interruttore Differenziale 30mA Directional circuit breaker 30mA
202 - 121 E	Presa RJ45 per trasmissione dati RJ45 socket for trasmission dates
202 - 121 H	Connettore RS 232 per rete dati RS 232 connetion for network line

9.3. QUADRI DISTRIBUZIONE ELETTRICA TH THM CH
9.3. SWITCHBOARDS

I quadri elettrici di distribuzione sono forniti nelle diverse versioni e personalizzabili a richiesta.

The switchboards are available in the different versions and can be customized on request.

Il quadretto elettrico viene fissato all'interno della veletta posteriore (è possibile a richiesta il fissaggio all'esterno).

The switchboard is fastened inside the back panel (it can be fastened to the outside on request).

900 - 100
N. 1 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 10A
N. 4 PRESE ITALIA BIPASSO E
N. 2 PRESE SHUKO

900 - 100
N. 1 MAGNETOTHERMAL SWITCH 10A
N. 4 BYPASS SOCKETS ITALY E
N. 2 SCHUKO SOCKETS

900 - 101
N. 1 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 10A
N. 4 PRESE ITALIA BIPASSO

900 - 101
N. 1 MAGNETOTHERMAL SWITCH 10A
N. 4 BYPASS SOCKETS ITALY

900 - 102
N 1 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 10A
N. 8 PRESE ITALIA BIPASSO

900 - 102
N 1 MAGNETOTHERMAL SWITCH 10A
N. 8 BYPASS SOCKETS ITALY



900 - 103
N 1 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 10A
N. 4 PRESE ITALIA SHUKO

900 - 103
N 1 MAGNETOTHERMAL SWITCH 10A
N. 4 SCHUKO SOCKETS ITALY

900 - 104
N. 4 PRESE SHUKO

900 - 104
N. 4 SCHUKO SOCKETS

900 - 105
N. 4 PRESE ITALIA BIPASSO

900 - 105
N. 4 BYPASS SOCKETS ITALY

900 - 106
N. 8 PRESE ITALIA BIPASSO

900 - 106
N. 8 BYPASS SOCKETS ITALY

900 - 108
N. 4 PRESE ITALIA BIPASSO
N. 4 PRESE SHUKO

900 - 108
N. 4 BYPASS SOCKETS ITALY
N. 4 SHUKO SOCKETS

900 - 107
N. 2 PRESE ITALIA BIPASSO
N. 2 PRESE SHUKO

900 - 107
N. 2 BYPASS SOCKETS ITALY
N. 2 SCHUKO SOCKETS

10. ILLUMINAZIONE
10. LIGHTING

Illuminazione e lavoro

Immaterialità rispetto alla materia, la luce è un elemento fondamentale della nostra vita, è la vita stessa per definizione. La si cerca dai primi giorni di vita, la sua mancanza genera paura, angoscia, disagio. Ne abbiamo talmente bisogno che a volte ne creiamo in eccesso.
La postura assunta per compensare condizioni di illuminazioni insufficienti, o comunque non idonee, può provocare disturbi a carico dell'apparato muscolo-scheletrico.
Più l'oggetto da lavorare è di piccole dimensioni e vicino, maggiore è lo sforzo visivo che viene richiesto all'operatore per distinguere nitidamente i particolari che compongono l'immagine. Più l'illuminazione è debole e di scarsa qualità, più aumenta lo sforzo a cui viene sottoposto l'apparato visivo.
I cambiamenti rapidi di direzione dello sguardo e la presenza nel campo visivo di zone a luminosità molto differenziata, impongono all'occhio una complessa attività di regolazione.
Le sfavorevoli condizioni di illuminazione sollecitano sensibilmente l'apparato visivo inducendo affaticamento che inizialmente si manifesta con irritazione degli occhi e poi degenera in veri e propri disturbi.

Tre sono le soluzioni proposte derivanti dalla consolidata esperienza:
- Illuminazione asimmetrica
Questa soluzione, particolarmente indicata per applicazioni sotto mensola, illumina correttamente l'area di lavoro senza generare fenomeni indesiderati. In perfetta sintonia con la normativa vigente garantisce il corretto livello di contrasto tra l'area di lavoro e l'ambiente circostante.
- Illuminazione con tecnica a nido d'ape
Con questa tecnica si tende a fornire la corretta illuminazione in un'area localizzata della postazione di lavoro. Questa soluzione, controllando l'illuminazione alla sorgente, consente infatti di canalizzare il fascio luminoso riducendo al minimo i problemi di abbagliamento
- Illuminazione dark light
Collocando la sorgente luminosa sull'apposita traversa posta sul colmo dei montanti del tavolo e impostando l'angolo di uscita del fascio luminoso a 60° con un sistema di schermi, si ottiene una illuminazione particolarmente ampia e tale da coprire un'area maggiore rispetto alla superficie di lavoro.

L'accensione elettronica ad alta frequenza delle moderne lampade a fluorescenza utilizzate garantisce l'assenza dell'effetto stroboscopico, di fastidiosi ronzii e dell'irradiazione di campi magnetici. La stabilità della potenza di alimentazione concorre nel favorire un risparmio energetico di almeno il 20% e una durata delle lampade del 50% superiore ai prodotti correnti.
Tutte le installazioni possono essere corredate con varialuce che consente di regolare l'intensità luminosa da un minimo del 3% a un massimo del 100%.

Lighting and operation

The light is fundamental for the life. It is the life itself.
From the first life days we are looking for the light, its lack is fear and affliction generation. We need it so much that sometimes we generate light pollution.
The body position sometimes we have to compensate the bad illumination environment can create problems to our muscles and skeleton apparatus.
When the working object is so small and so closed to our eyes it is harder for them to distinguish every particulars of the image and higher the effort requested.
More and more the illumination is weak and low quality the biggest is the detrimental of vision apparatus. The rapid eyes movement and the different object illumination force the eyes for a complex regulation activity. Bad light conditions promote fatigue that at the beginning starts with eyes irritation and then degenerate to body illness.

Due to the big experience we suggests three lighting solutions:
- Asymmetric illumination
This is ideal under shelf solution. The working area is illuminated without unwonted disturb. In respect to actual safety rules it guarantees the correct light contrast between the working area and the neighbor environment.
- Honeycomb lighting technique
This solution supply the right quantity of light in a local area of the working plane. The control of source illumination let the light beam to be addressed to the interested area without any glare.
- Dark light illumination
The light source is installed on the lighting crossbar on the top of table support frame. Some deflectors let the light beam to be generated with 60° output angle. This solution covers a wider area than the working space.

We use modern high frequencies electronic starter lamps to assure the illumination without the stroboscopic effect, noise and electromagnetic field generation.
The stable power supply let save around 20% of energy and let the lamps life last more then 50% compared to competitor products.

Progetto ILLUMINOTECNICO dell'ambiente di lavoro

Il segreto per avere un'ottima qualità nel prodotto e un corretto rendimento del personale.

La realizzazione di un posto di lavoro, prevede la collocazione di tutti le attrezzature necessarie e della corretta luce localizzata per permettere all'operatore un ottimo lavoro e un rendimento superiore alla media.
Tutto questo potrebbe essere reso inefficace se dopo un attento progetto tutto viene vanificato da una progettazione illuminotecnica della luce generale nel locale inadeguata.
La progettazione della luce in un ambiente permette di poter operare al meglio delle condizioni in qualsiasi luogo, dando all'operatore la possibilità di lavorare in un ambiente confortevole.

LIGHTING-TECHNICAL project of the job environment

The secret of having a product high quality and a correct efficiency of the staff. The realization of a job requires the collocation of all the necessary equipment and of a correct lighting, localized to allow the operator to do a very good job and to achieve an above-average productivity.
However, this could be made inefficient if, after a careful project, everything is made useless because of an inadequate lighting-technical plan of the general lighting in the room.
The lighting plan of a room allows to operate to the best conditions in every place, giving the possibility to the operator to work in a comfortable place.

10.1. POLY WORK

TH LH THM CH

10.1. POLY WORK



Lampada con struttura
in policarbonato ad accensione
elettromeccanica.

Lamp with polycarbonate structure
and electromechanical switch.

Lunghezza Tavolo Table length	Codice Code	Descrizione Description	Lung Lenght
1200 / 1300 / 1400 1500 / 1600	901 - 100	2 x 18W	690
1700 / 1800	901 - 102	2 x 36W	1300
1900 / 2000	901 - 104	2 x 58W	1600
2500 / 3000	901 - 106	2 x 18W	690

N.B. Aggiungere traversa porta lampada cod. 202 - 14x
N.B. Add lamp holder crossbeam cod. 202 - 14x

Lampada con struttura
in policarbonato ad accensione
elettronica.

Lamp with polycarbonate structure
and electronic switch.

Lunghezza Tavolo Table length	Codice Code	Descrizione Description	Lung Lenght
1200 / 1300 / 1400 1500 / 1600	901 - 101	2 x 18W	690
1700 / 1800	901 - 103	2 x 36W	1300
1900 / 2000	901 - 105	2 x 58W	1600
2500 / 3000	901 - 107	2 x 18W	690

N.B. Aggiungere traversa porta lampada cod. 202 - 14x
N.B. Add lamp holder crossbeam cod. 202 - 14x

10.2. FOS
10.2. FOS

TH LH THM CH

Lampada con struttura in alluminio e diffusore grigliato ad accensione eletromeccanica.



Lamp with alluminium structure and grille diffuser, with electromechanical switch.

Lunghezza Tavolo Table length	Codice Code	Descrizione Description	Lung Lenght
1200 / 1300 / 1400 1500 / 1600	901 - 108	2 x 18W	740
1700 / 1800	901 - 110	2 x 36W	1350
1900 / 2000 /2500 3000	901 - 112	2 x 58W	1650

N.B. Aggiungere traversa porta lampada
N.B. Add lamp holder crossbeam

Lampada con struttura in alluminio e diffusore grigliato ad accensione elettonica.
Lamp with alluminium structure and grille diffuser, with electronic switch.

Lunghezza Tavolo Table length	Codice Code	Descrizione Description	Lung Lenght
1200 / 1300 / 1400 1500 / 1600	901 - 109	2 x 18W	740
1700 / 1800	901 - 111	2 x 36W	1350
1900 / 2000 /2500 3000	901 - 113	2 x 58W	1650

N.B. Aggiungere traversa porta lampada cod. 202 - 14X
N.B. Add lamp holder crossbeam cod. 202 - 14X

10.3. DARK WORK
10.3. DARK WORK

TH LH THM CH

Lampada con struttura metallica ed emettitore Dark Light per l'emissione del fascio luminoso con un angolo di 60°. Accensione elettromeccanica.

Lamp with metallic structure and Dark light emitter for the emission of a lighting beam with a 60° angle. Electromechanical switching on.

Lunghezza Tavolo Table length	Codice Code	Descrizione Description	Lung Lenght
1200 / 1300 /1400	901 - 120	2 x 18W	740
1500 / 1600	901 - 121	2 x 36W	1350
1700 / 1800 / 1900 2000 /2500	901 - 122	2 x 58W	1650

N.B. Aggiungere traversa porta lampada cod. 202 - 14X
N.B. Add lamp holder crossbeam cod. 202 - 14X

10.4. ONDA WORK
10.4. ONDA WORK

TH LH THM CH

Lampada con struttura in alluminio, un particolare schermo per l'emissione della luce riduce l'abbagliamento concentrando il fascio luminoso sul piano di lavoro. Accensione elettronica di ultima generazione, lampade T5 ad alta efficienza ed interruttore per l'accensione.

Lamp with aluminium structure, a particular screen for the light emission reduces dazzling, concentrating the lighting beam on the work top. Electronic switching on of latest generation, T5 lamp of high efficiency and switch for lighting.

Lunghezza Tavolo Table length	Codice Code	Descrizione Description	Lung Lenght
1200 / 1300 / 1400 1500 / 1600	901 - 130	2 x 39W	740
1700 / 1800 1900 / 2000	901 - 131	2 x 54W	1350

N.B. Aggiungere traversa porta lampada cod. 202 - 14X
N.B. Add lamp holder crossbeam cod. 202 - 14X
N.B. Aggiungere suffisso "D" per la versione dimerabile
N.B. Add suffix "D" for dimmerable version

11. CASSETTIERE
11. DRAWERS

11.1 CASSETTIERA FISSA CON CHIAVE TH CH THM
11.1 FIXED CHEST OF DRAWERS WITH LOCK

Struttura in acciaio verniciato a polveri RAL 7035.

Steel structure painted with RAL 7035 powder paint.

Codice Code	Descrizione Description	Lung Lenght	Alt Height	Prof Depth
202 - 801	Cassettiera ad 1 cassetto con chiave Chest of drawers with 1 drawer and lock	310	110	420
202 - 802	Cassettiera a 2 cassetto con chiave Chest of drawers with 2 drawers and lock	380	220	420
202 - 803	Cassettiera a 3 cassetti con chiave Chest of drawers with 3 drawers and lock	380	330	420

11.2 CASSETTIERA FISSA CON CHIAVE E VANO PORTA OGGETTI TH CH THM
11.2 FIXED CHEST OF DRAWERS WITH LOCK AND COMPARTMENT

Struttura in acciaio verniciato a polveri RAL 7035.
Steel structure painted with RAL 7035 powder paint.

Codice Code	Descrizione Description	Lung Lenght	Alt Height	Prof Depth
202 - 800	Vano porta oggetti Compartment	310	110	420
202 - 804	Cassettiera ad 1 cassetto con chiave e vano Chest of drawers with 1 drawer, with lock and compartment	380	220	420
202 - 805	Cassettiera a 2 cassetti con chiave e vano Chest of drawers with 2 drawers, with lock and compartment	380	330	420



11.3. CASSETTIERA SU RUOTE CON CHIAVE
11.3. CHEST OF DRAWERS ON CASTORS WITH LOCK

TH CH THM

Struttura in acciaio verniciato a polveri RAL 7035.

Steel structure painted with RAL 7035 powder paint.

Codice Code	Descrizione Description	Lung Lenght	Alt Height	Prof Depth
202 - 806	Cassettiera su ruote a 3 cassetti con chiave Chest of drawers on castors with 3 drawers and lock	420	580	540

11.4. AGGANCI PER CASSETTIERA
11.4. COUPLING FOR GHEST OF DRAWERS

TH THM

Per fissaggio cassettiera e/o vano porta PC, per i tavoli: TH e THM 1200/1300/1400/1500/1600/1700/1800 mm inclusa nei tavoli di dimensioni superiori

To fix ghest of drawers and/or PC compartment for, tables TH and THM 1200/1300/1400/1500/1600/1700/1800 mm included superior dimensions tables

Codice Code	Lunghezza Tavolo Table length
202 - 800A	1200 / 1300
202 - 801A	1400 / 1500 / 1600
202 - 802A	1700 /1800

Codice Code	Lunghezza Tavolo Table length
202 - 800CH	tutti i modelli - all models

Per tutti i modelli CH.

For all CH models.

CH

www.seica-automation.it

sales@seica-automation.com
info@seica-automation.com
+39 0362 15 72 717

Seica Automation s.r.l
Via Arturo Toscanini, 50-52
20831 Seregno (MB) ITALY
P.iva / C.F. 11044290010